

GNV Amber Force EP 0/00

Пластичная смазка общего назначения, разработана на основе минерального масла и комплексного загустителя. Содержит специальный пакет присадок, в том числе EP добавки. Возможно использование в подшипниках в закрытых системах в течение всего срока эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазки серии GNV Amber Force EP 0/00 разработаны для применения в централизованной системе смазок автомобильной, строительной, сельскохозяйственной технике и промышленного оборудования. Универсальность продукта позволяет заменить широкий спектр применяемых смазок, что сокращает общую номенклатуру применяемых смазочных материалов. Смазка GNV Amber Force EP 0/00 рекомендуется для высоконагруженных узлов трения, подверженных повышенным температурам и вибрациям.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Подшипники скольжения и качения
- Закрытые подшипники
- Подшипники водяных насосов.

GNV Amber Force EP 0/00 предназначены для применения в централизованных системах смазывания.

Температурный диапазон применения смазки GNV Amber Force EP 0/00 – от минус 30 °С до плюс 110 °С.

Спецификации

NLGI	0/00
ISO 6743/9	ISO-L-XCCFB-0/ISO-L-XCCHB-00
DIN 51502	KP 0/00G-30

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Типовые значения	
	NLGI 0	NLGI 00
Загуститель	Литий-кальциевый	
Тип базового масла	Минеральное	
Цвет	Однородная мазь от жёлтого до коричневого цвета	
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	160	
Класс NLGI	0	00
Пенетрация, DIN 51818, 0,1 мм	355-385	400-430
Диапазон рабочих температур	-30 °C +110 °C	
Температура каплепадения, DIN ISO 2176, °C	-	
Нагрузка сваривания, DIN 51350 Н	2000	

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Фасовка: 17,0 кг; 175 кг

