ООО «ДЖИ ЭН ВИ ОЙЛ ГРУПП»
Россия, 117638, Москва,
ул. Одесская, д.2, башня А
+7 (499) 394-10-08
info@gnvoil.ru
www.gnvoil.ru

GNV Grease Blue Power

Универсальная высококачественная автомобильная пластичная смазка синего цвета, разработана на основе высокоочищенного базового масла, загущенного литий комплексным мылом и высокоэффективного комплекса присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазки серии GNV Grease Blue Power разработаны для применения в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Универсальность продукта позволяет заменить широкий спектр применяемых смазок, что сокращает общую номенклатуру применяемых смазочных материалов. Смазка GNV Grease Blue Power рекомендуется для высоконагруженных узлов трения, подверженных повышенным температурам и вибрациям. Рекомендуется для использования в различных узлах шасси грузовых автомобилей и спецтехники, а также подшипников дробилок цементных и горнообогатительных производств. GNV Grease Blue Power EP1 предназначена для применения в централизованных системах смазывания.

Температурный диапазон применения смазок GNV Grease Elite Blue Power – от минус 30 °С до плюс 150 °С, с кратковременным повышением до 160 °С.

Спецификации

NLGI	1	2
ISO 6743/9	ISO-L-XCDHA-1	ISO-L-XCDHA-2
DIN 51502	KP1N-30	KP2N-30

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Типовые значения	
Загуститель	Комплексное мыло	
Тип базового масла	Минеральное	
Цвет	Однородная мазь синего цвета	
Вязкость базового масла при 40°С, мм^2/с	160	
Класс NLGI	1	2
Пенетрация, DIN 51818, 0,1 мм	310-340	265-295
Диапазон рабочих температур	-30 ºС +150 ºС	
Температура каплепадения, DIN ISO 2176, °С	200	
Нагрузка сваривания, DIN 51350 Н	3283	

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Упаковки: 0,370 кг, 18,5 кг, 180 кг